Rijksweg 15a
2880 Bornem
Tel.: 03 744 10 08
Fax.: 03 774 02 07
info@racom.be

OPMETINGSDOCUMENT

Naam:	**Datum bestelling:**
Adres:	
Tel. nr.:	Gewenste afhaaldatum:
Fax.nr.:	**********
Referentie:	*Vakjes met sterretje volledig kleuren met zwarte stift*

BINNENZICHT

Dorpels

3332	0mm uitstekend	*
3335	10mm uitstekend	*
3350	20mm uitstekend	*
3333	70mm uitstekend	*
3334	110mm uitstekend	*
367	184mm uitstekend	*
3330	Alu. Dorpel	*

RAAM-TYPE
* Zendow
* Blokraam
* Renovatieprofiel

BINNEN-AFWER-KING
* Links
* Rechts
* Boven
* 3340

GROEF-LATTEN
* Links
* Rechts
* Boven
* 3661

Verbreding

3300	25mm hoogte	* Links, * Rechts, * Boven
3301	40mm hoogte	* Links, * Rechts, * Boven
3302	70mm hoogte	* Links, * Rechts, * Boven

* Autentica
  * Romantic
  * Renaissance

Krukhoogte: * Variabel:……mm van onderkant vleugel

Center
* Echte center
* Valse center

Horren
* Vliegenraam Aluminium
* Vliegendeur
* Schuifvliegenraam

BREEDTE	HOOGTE	AANTAL
Te maken maat	Te maken maat	Stuks

Kleur

* Wit in de massa [RAL 9016]	Kleur Deceuninck:			
* Creme in de massa [RAL 9001]				
* Folie	* buiten	* binnen	* buiten + binnen	
* Decoroc	* buiten	* binnen	* buiten + binnen	

Beglazing

* K1.1 4/15/4	* Planchettenpaneel (horizontaal)	Kleinhouten in glas	* 18mm, * Wit RAL 9016
* Gezuurd	* Planchettenpaneel (verticaal)		* 26mm, * Unicolor kleur ramen
* Gezandstraald	* Vlak paneel		* 45mm, * Bicolor kleur / wit
* Gelaagd * ENK * DUB	* Geen glas nodig (Glas …… mm)	Kleinhouten op glas	* 3320 - 22mm, * 14787 - 60mm
* Sierpaneel	* Glas geplaatst door Racom		* 3639 - 26mm

Deur

BINNENDRAAIEND		BUITENDRAAIEND			
* Links	* Rechts	Links *	Rechts *	* Voordeur	* Elektrisch
				* Achterdeur	* Automatisch
				* Siertrekker	* Haken
				Soort:	* Veiligheidscilinder

Schuif-raam
* Schuifraam
* Hefschuifraam
* Veiligheidscilinder

* Gewone kruk BINNEN
* Komgreep BUITEN
* Kruk + cilinder BINNEN
* Kruk + cilinder BUITEN
* Bescherming onderaan kaderprofiel

Rolluik
* Traditioneel rolluik
* Gekleurde onderlat
* Enkel geleiders
* Storbox
* Voorzetrolluik
* Elektrisch rolluik

Bediening binnenzicht: * L * R

Verluchting
* 60mm
* 75mm
* ……mm

Waterlijst P3306 *



OPMERKINGEN: